

# MARKTÜBERSICHT

AUCH ONLINE  
WWW.GV-KOMPAKT.DE

Hersteller	Aquico VIB – Braun ökonomische Getränkeanlagen			Brita Ionox Deutschland GmbH		Blapura SRL (Vertrieb: Kalimba)
<b>Produkt</b>	Professional 3040N	Professional 3090N	2120 Untertischanlage UT/CT-NC hor	Brita Bottler	Sodamaster 200	Fontemagna I.T. Fizz
<b>Art der Anlage</b> (Stand-, Auf Tisch- und Einbauanlage)	Standanlage	Standanlage	Untertischgerät/ Kreisläufer für mehrere Zapfstellen	Stand-, Auf Tisch- und Einbauanlage	Stand- (Aquatower), Auf Tisch- und Einbauanlage	Standgerät
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	zur Aufstellung in Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen und Industrie (40 - 90 Nutzer)	zur Aufstellung in Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen und Industrie (60 - 120 Nutzer)	zur Aufstellung in Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen und Industrie (ca. 200 - 250 Nutzer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stand- und Einbauanlage: große Restaurant- und Hotelküchen sowie zur Versorgung von Konferenzräumen von Großunternehmen</li> <li>Einbauanlage: kleine und mittlere Gastronomie sowie zur Versorgung von Konferenzräumen von Unternehmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standanlage: zur Aufstellung in großen Büros, Produktionshallen, Kliniken und Schulen</li> <li>Auf Tischanlage: für vorhandene Küchen oder Theken</li> <li>Einbauanlage: für große Büros, Produktionshallen, Kliniken, Konferenzräume und Schulen</li> </ul>	geeignet zum Abfüllen von Flaschen und Karaffen
<b>Mögliche Wassersorten</b>	gekühlt, still, medium, classic, Postmix	gekühlt, still, medium, classic, Postmix	gekühlt, still, medium, classic, Postmix	gekühltes, stilles und kohlenstoffhaltiges Wasser	gekühltes, stilles und kohlenstoffhaltiges Wasser	kaltes stilles Wasser, kaltes Sprudelwasser, raumtemperiertes Wasser
<b>Gerätemaße</b> (B x H x T)	420 x 1.450 x 500 mm	420 x 1.450 x 500 mm	560 x 540 x 480 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standanlage: 595 x 1.335 x 550 mm</li> <li>Auf Tischanlage: 370 x 540 x 496 mm</li> <li>Einbauanlage mit großem Aggregat: 700 x 500 mm</li> <li>Einbauanlage mit kleinem Aggregat: 600 x 496 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standanlage: 270 x 1.395 x 513 mm</li> <li>Auf Tischanlage: 270 x 514 x 513 mm</li> <li>Einbauanlage: 272 x 447 x 454 mm</li> <li>Zapfsäule der Einbauanlage: Ø 80 x 422 mm</li> </ul>	520 x 1.450 x 505 mm
<b>Zapfleistung/ Ausschankkapazität</b>	120 l/h	120 l/h	300 l/h	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 l/min (Standanlage, Einbauanlage groß)</li> <li>2 l/min (Auf Tischanlage, Einbauanlage klein)</li> </ul>	2 l/min	auf Anfrage
<b>Kühlleistung</b>	40 l/h bei 10 °C	90 l/h bei 10 °C	120 l/h bei 10 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>180 l/h bei 5 °C (Standanlage)</li> <li>80 l/h bei 5 °C (Auf Tischanlage)</li> <li>180 l/h bei 5 °C (Einbauanlage groß)</li> <li>80 l/h bei 5 °C (Einbauanlage klein)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>384 W bei 70 l/h (Stand- und Auf Tischanlage)</li> <li>284 W bei 70 l/h (Einbauanlage)</li> </ul>	2 Leistungsklassen: 150 l/h bzw. 80 l/h Spitzenbedarf bei 3 - 10 °C
<b>Kältetechnik</b>	Nasskühlung	Nasskühlung	Nasskühlung	Nasskühler mit Kesselkarbonator	Trockenkühlung	Eisbank mit doppelter Edelstahlschlangepumpe (Kühlsystem); Zwangsbelüftung (Kühlung)
<b>Notwendige Spannung und Stromstärke</b>	230 V/ 16 A	230 V/ 16 A	230 V/ 16 A	220 - 240 V/ 3 A (Standgerät) bzw. 2,4 A (Auf Tischanlage); Einbauanlage auf Anfrage	220 - 240 V/ 2,2 A	220 V/ 2,6 A
<b>Ausstattung/ Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse, Anlage und Unterschrank aus Edelstahl</li> <li>eingebauter 3-Stufen-Carbon-Keramikfilter-0,5 µ</li> <li>CO<sub>2</sub>-Flasche mit Füllgewicht 10 kg oder 6 kg im Unterschrank</li> <li>optional mit zweitem Zapfkopf, Tropfwasserablauf ins Abwasser, Flaschenführung etc. erhältlich</li> <li>erfüllt Schankverordnung und DIN 6650-8</li> <li>HACCP-konform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse, Anlage und Unterschrank aus Edelstahl</li> <li>eingebauter 3-Stufen-Carbon-Keramikfilter-0,5 µ</li> <li>CO<sub>2</sub>-Flasche mit Füllgewicht 10 kg oder 6 kg im Unterschrank</li> <li>optional mit zweitem Zapfkopf, Tropfwasserablauf ins Abwasser, Flaschenführung etc. erhältlich</li> <li>erfüllt Schankverordnung und DIN 6650-8</li> <li>HACCP-konform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse aus Edelstahl</li> <li>eingebauter 3-Stufen-Carbon-Keramikfilter-0,5 µ</li> <li>CO<sub>2</sub>-Flasche mit Füllgewicht 10 kg oder 6 kg im Unterschrank</li> <li>optional mit UV-C-Lampe und diverses Zubehör auf Anfrage</li> <li>wird mit passender Schanksäule geliefert</li> <li>erfüllt Schankverordnung und DIN 6650-8</li> <li>HACCP-konform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertemperatur einstellbar bis 4 °C</li> <li>CO<sub>2</sub>-Intensität einstellbar</li> <li>CO<sub>2</sub>-Mangel-Anzeige</li> <li>manueller Hahn mit Einrastfunktion</li> <li>Waterblock</li> <li>„Rundum-Sorglos-Paket“ erhält neben Gerät auch Zubehör, wie Designerglasflaschen, Tragekörbe und Spülkästen</li> <li>optional mit Tropfschale mit Abflussanschluss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertemperatur einstellbar bis 4 °C</li> <li>CO<sub>2</sub>-Intensität einstellbar</li> <li>CO<sub>2</sub>-Mangel-Anzeige</li> <li>programmierbare Portionierung</li> <li>optional mit Ionox Hygiene Solution, Tropfschale mit Abflussanschluss, Waterblock</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materialien aus Edelstahl und Teile aus Aluminium</li> <li>Sicherheits-Magnetventil beim Eingang</li> <li>Anti-Spritz-Tropfschale</li> <li>CO<sub>2</sub>-Druckminderer inkl. Hakensystem für die Halterung des Filters und der CO<sub>2</sub>-Flasche (optional) in der Maschine</li> </ul>
<b>Service</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlieferung, Montage, Einweisung</li> <li>optional Wartungsvertrag mit Komplettreinigung, Filterwechsel und Desinfektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlieferung, Montage, Einweisung</li> <li>optional Wartungsvertrag mit Komplettreinigung, Filterwechsel und Desinfektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlieferung, Montage, Einweisung</li> <li>optional Wartungsvertrag mit Komplettreinigung, Filterwechsel und Desinfektion</li> </ul>	bundesweite Aufstellung und regelmäßige Wartung	<ul style="list-style-type: none"> <li>inklusive bei Full-Service-Miete mit Wartungen inkl. Filterwechsel, Störungsbeseitigungen, Anfahrten;</li> <li>bei Kauf ist Wartungsvertrag abschließbar</li> </ul>	auf Anfrage

Die Marktübersicht zu den Tafelwasseranlagen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben zu den Preisen wurden nicht gemacht und sind bei den Herstellern zu erfragen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Daten wurden durch Recherche und nach Angaben der Hersteller von Elke H. Speidel und der Redaktion zusammengestellt. Stand: Mai/Juni 2015